



Imagem ilustrativa do modelo. Ano e versão podem variar.

Ford Fusion

Ano-modelo 2015
2.0 16V Turbo Gasolina · ECOBOOST

FWQ4G63

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Dados da aplicação

Marca / modelo	Ford Fusion
Ano-modelo	2015
Motor	2.0 16V Turbo Gasolina · ECOBOOST
Potência	240 CV
Combustível	Gasolina
Câmbio	CÂMBIO AUTOMÁTICO 6F35 GER.1
Período da aplicação	2012 até 2015
Placa	FWQ4G63

ÓLEO DO MOTOR E MANUTENÇÃO

Óleo do motor

Quantidade com filtro	5.40 Litros
Viscosidade SAE	5W30
Especificações e homologações	WSS M2C913D NORMA ANTIGA · WSS M2C961 A1 NORMA ATUAL
Dados complementares	05W30 SINTETICO

Observação: TROCA DE ÓLEO, SEGUIR ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE

RECOMENDAÇÃO DE APERTO BUJÃO CARTER ALUMÍNIO

Dados complementares 12 A 15 NM
1,2 A 1,5 kgf.m

Observação: RECOMENDADO O USO DE TORQUÍMETRO

FILTROS

Filtro de óleo do motor

CÓDIGO	MARCA	APLICAÇÃO / OBSERVAÇÃO
WO153	WEGA	WO153 OU WUNI0001
WUNI0001	WEGA	WO153 OU WUNI0001
TM1	TECFIL	TM1 MULTI
PH3614	FRAM	PH3614 OU PH10907
PH10907	FRAM	PH3614 OU PH10907
FOBR44S	JAPANPARTS	
OC506	MAHLE	OC1446 OU OC506
OC1446	MAHLE	OC1446 OU OC506
W7MULTI3/4S	MANN	W7015 OU W7MULTI3/4S
W7015	MANN	W7015 OU W7MULTI3/4S
LBM1	VOX	LBM1 MULTI

Observação: SUBSTITUIR A CADA TROCA DE ÓLEO

Filtro de ar do motor

CÓDIGO	MARCA	APLICAÇÃO / OBSERVAÇÃO
FAP2848	WEGA	
ARL9616	TECFIL	
CA11480	FRAM	
FABR87S	JAPANPARTS	
C25008/1	MANN	
HLP9616	VOX	

Observação: SUBSTITUIR A CADA 15MIL KM

Filtro de combustível

CÓDIGO	MARCA	APLICAÇÃO / OBSERVAÇÃO
FCI1881	WEGA	
G8018	FRAM	
H189WK	HENGST	
FC8900S	JAPANPARTS	
KL1064	MAHLE	
WK512/1	MANN	

Observação: SUBSTITUIR A CADA 15MIL KM

Filtro de cabine

CÓDIGO	MARCA	APLICAÇÃO / OBSERVAÇÃO
AKX35126	WEGA	
ACP210	TECFIL	
CF11775	FRAM	
LA924	MAHLE	
CU28006	MANN	
FC1110	MIL	
FAC210	VOX	

Dados complementares ATRÁS PORTA LUVAS
VEJA POSIÇÃO D

Observação: SUBSTITUIR A CADA 12 MESES

Filtro do câmbio automático

CÓDIGO	MARCA	APLICAÇÃO / OBSERVAÇÃO
WFC239	WEGA	
9L8Z-7A098-A	ORIGINAL	

Observação: TROCA DO FILTRO, SEGUIR ORIENTAÇÃO FABRICANTE

CÂMBIO E EMBREAGEM

Fluido do câmbio automático

Quantidade / aplicação	TOTAL 8,5 litros - PARCIAL 4,8 Litros
Troca parcial	4,8 L
Especificações e homologações	NORMA MERCON LV

Observação: TROCA DO FLUIDO, SEGUIR ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE

AFERIÇÃO NÍVEL DO CÂMBIO

Dados complementares	1- CÂMBIO EM
	2- MOTOR LIGADO
	3- FLUIDO ENTRE 85 E 90°C
	4- AFERIR VARETA DE NÍVEL

Observação: UTILIZAR APARELHO DIAGNÓSTICO PARA MEDIR TEMPERATURA

DIFERENCIAIS E TRANSFERÊNCIA

ÓLEO CAIXA TRANSFERÊNCIA

Quantidade / aplicação	0.35 Litros
Viscosidade SAE	75W140
Especificações e homologações	API GL-5
Dados complementares	SAE75W140 EP SINTÉTICO

Observação: TROCA DE ÓLEO, SEGUIR ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE

ÓLEO DIFERENCIAL TRASEIRO SIMPLES

Quantidade / aplicação	1.15 Litros
Viscosidade SAE	80W90
Especificações e homologações	API GL-5 · NORMA M2C197A
Dados complementares	SAE80W90 MINERAL

Observação: TROCA DE ÓLEO, SEGUIR ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE

ARREFECIMENTO

Líquido de arrefecimento

Quantidade / aplicação	9.20 Litros
Especificações e homologações	NORMA WSS M97B44-D
Dados complementares	COR LARANJA

Observação: DILUIÇÃO RECOMENDADA 40% A 50% DE ADITIVO, CASO UTILIZE ADITIVOS PRONTO USO, CONSIDERAR O VOLUME TOTAL INFORMADO

FREIOS E DIREÇÃO

Fluido de freio

Quantidade / aplicação	1.0 Litros
Dados complementares	DOT 4 DOT 4 LV

Observação: SUBSTITUIR A CADA 12 MESES

PALHETAS E LIMPADORES

Palhetas dianteiras

Medida	Motorista: 26" (650 mm) Passageiro: 26" (650 mm)
Encaixe	Encaixe não informado - conferir no veículo

Observação: RECOMENDADO A SUBSTITUIÇÃO A CADA 12 MESES

ILUMINAÇÃO E BATERIA

RECOMENDAÇÃO DA BATERIA CONVENCIONAL

Dados complementares	60 Ah - CCA 480 POSITIVO DIREITO
----------------------	-------------------------------------

Observação: RECOMENDAÇÕES DAS PRINCIPAIS MARCAS DE MONTADORAS

RECOMENDAÇÃO DA BATERIA START STOP

Dados complementares AGM 70 Ah -CCA 760
POSITIVO DIREITO
DICA BATERIAS AGM

Observação: TROCA DA BATERIA, SEGUIR RECOMENDAÇÃO DO PROFISSIONAL

LÂMPADA FAROL BAIXO

Tipo, potência e tensão H11 55W 12V

Observação: LÂMPADAS SÃO ITENS DE SEGURANÇA E QUE TAMBÉM FAZEM PARTE DO CHECK LIST DAS OFICINAS

LÂMPADA FAROL ALTO

Tipo, potência e tensão H7 55W 12V

Observação: LÂMPADAS SÃO ITENS DE SEGURANÇA E QUE TAMBÉM FAZEM PARTE DO CHECK LIST DAS OFICINAS

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DA APLICAÇÃO

FUSION 2.0 16V AWD 240CV GASOLINA
MOTOR ECOBOOST
CÂMBIO AUTOMÁTICO 6F35 GER.1
ANO 2012 ATÉ 2015

Confirme capacidades, especificações e códigos conforme a versão, a motorização e as condições do veículo.